



## Universele spuitbare contactlijm

### TECHNISCH INFORMATIEBLAD SPEEDLINE POWERSPRAY (BUS 500ML)

**Productnaam:** Speedline Powerspray

**Samenstelling:** Powerspray is een aerosol spuitlijm op basis van SBR-rubber.

**Opslag:** Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Eigenschappen:** Powerspray is een spuitbare contactlijm. Ideaal voor in de werkplaats of voor op uw project. De contactlijm heeft een zeer lange open tijd maar is toch snel te verwerken. De Powerspray geeft een elastische en verouderingsbestendige lijm laag.

**Toepassing:** Spray Adhesive is specifiek ontwikkeld voor o.a. het verlijmen van MDF, spaanplaat, multiplex, gemelamineerd spaanplaat(geschuurd). Tevens geschikt voor polyether, textiel, leer, vilt, schuim, isolatie materialen, PE-folie en tapijten. Voor overige materialen kunt u informatie opvragen. Niet geschikt voor zacht PVC en polystyreen.



**Veiligheid:** Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Powerspray in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

**Bijzonderheden:** Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift voor het goed werken met het systeem en het goed verwerken van uw materialen. Neem notitie van alle op de verpakking aangegeven veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.



## Universele spuitbare contactlijm

### Technische gegevens:

Kleur	transparant
Vlambaarheid	na uitharding is de lijm niet vlambaar
Vaste stofgehalte	circa 28%
Soortelijk gewicht	1.16 tot 1.20 gm/cc
Viscositeit	circa 20-50 m Pas (20°C)
Droog tijd	2-5 minuten bij 20°C
Hittebestendigheid	tot 60°C
Reinigingsmiddel	citrus cleaner
Opslagtemperatuur	boven 15°C, van de grond af