



Multispray

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoud | 0.4 l |
| Chemische basis | Minerale olie |
| Kleur | Lichtgeel glashelder |
| Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik | -10 tot 40 °C |
| Min./max. temperatuurinzetbereik | -30 tot 130 °C |
| Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
| Minimale verwerkingstemperatuur voor blik | -10 °C |
| Type sproeikop | Standaard spuitkop |
| Maximale verwerkingstemperatuur voor blik | 40 °C |
| Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
| Maximaal temperatuurinzetbereik | 130 °C |
| Minimaal vlampunt | -80 °C |
| Siliconenvrij | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
| Harsvrij | Ja |
| AOX-vrij | Ja |
| Vrij van witte olie/minerale olie | Nee |
| VOC-concentratie (CH) | 76,57 g/l |
| Kinematische viscositeit basisolie | 30 cSt |
| Materiaal compatibiliteit | Stahl Non-ferrometalen Edelstahl Epoxy-glasvezel EPDM FKM PE PP Vinyl PTFE PL PA NBR |
| Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
| Container | Spuitbus |
| Gewicht inhoud | 270 g |
| Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |