



Overgang rechthoekig/rond

OMSCHRIJVING

Transformatie rechthoekig naar rond, met rubberen pakking van EPDM.

Materiaal verzinkt staal

Dichtheidsklasse C Rechthoekig kanaal met flensprofiel.

Standaard: tot lengte 1000 mm profiel P20, tot lengte 2000 mm profiel P30

Ronde aansluitleiding overeenkomend met de equivalente hydraulische diameter met rubberen afdichting (max. DN1250)

Afwijkende uitvoeringen zoals gewijzigde lengte, omtrek ronde aansluiting > omtrek koker

aansluiting $(A + B) \times 2 < \pi \times d_1$ of asymmetrisch geplaatste ronde aansluiting op aanvraag.

Voor variant 6 moeten ook de afmetingen e en f worden opgegeven.

Andere materialen op aanvraag

A (mm)	l (mm)	B (mm)
100	300	100
150	300	100-150
200	300	100-200
250	300	100-250
300	300	100-300
350	300	100-350
400	450	100-400
450	450	100-450
500	450	100-500
600	450	100-600
700	450	100-700
800	600	150-800
900	600	200-900
1000	600	250-1000
1200	600	300-1200
1400	600	350-1200
1600	600	400-1200
1800	600	450-1200
2000	600	500-1200

