



Geïsoleerde binnen- en buitenmof

Geïsoleerde mannelijke koppeling geleverd als twee losse nippels

Materiaal


- Verzinkt plaatstaal of roestvrij staal inox 304 of inox 316
- Indien gewenst ook met verschillend binnen- en buitenmateriaal
- EPDM dubbele lipafdichting

Afmetingen

- Ød 80 tot 315 mm

Ød (mm)	ØD (mm)	Weight (kg)
80	112	0,2
100	132	0,2
125	157	0,3
160	192	0,4
180	200	0,5
200	232	0,5
250	280	0,9
315	355	1,1

Other dimensions available.



Geïsoleerde vrouwelijke koppeling

Materiaal

- Verzinkt plaatstaal of roestvrij staal 1.4301 / 1.4404
- Indien nodig ook met ander binnen- en buitenmateriaal
- Minerale wol conform de brandveiligheidseisen van de Richtlijn maritieme uitrusting (MED) 2014/90/EU

Afmetingen

- Ød 80 tot 315 mm

Ød (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Weight (kg)
80	112	90	0,2
100	132	90	0,3
125	157	90	0,4
160	192	90	0,5
180	200	90	0,5
200	232	90	0,6
250	280	130	1,2
315	355	130	1,6

Other dimensions available.

