



Buitenluchtrooster rond aluminium



Het externe beluchtingsrooster wordt gebruikt als afdekrooster voor toevoer en afvoer openingen.

Constructie

Het rooster is gemaakt van gegoten aluminium en heeft een robuust model.

Op aanvraag is een andere coating mogelijk:

- grijze coating (RAL9006)
- grafiet-zwarte coating (RAL9011).

Het rooster is niet geschikt voor zoute omgevingslucht.

Het beluchtingsrooster is standaard uitgevoerd met een insectenscherm (draadafstand 10 mm roestvrij staal 304).

Elke 3 maand moet het scherm gereinigd worden om verstoppingen te voorkomen! Het insecten scherm moet verwijderd worden als men mechanische ventilatie toepast.

Installatie

Het rooster wordt gemonteerd door middel van spijkers of schroeven.

Code	OD ØA mm	OD ØB mm	C mm	D mm	ØE mm	Gewicht kg	Cm ² + met Screen	Cm ² - zonder Screen
DSAV10.080	078	096	15.2	4.2	71	0.085	30	35
DSAV10.100	097	125	19.2	2.3	92	0.115	48	55
DSAV10.125	122	152	19.2	2.3	118	0.145	80	92
DSAV10.150	148	172	19.5	4.4	138	0.210	112	128
DSAV10.160	158	182	18.5	3.2	150	0.245	129	148
DSAV10.200	197	222	20.0	3.5	190	0.395	211	241
DSAV10.250	247	275	20.0	3.5	234	0.708	317	362
DSAV10.315	312	348	20.0	6.2	298	1.325	522	597
DSAV10.400	397	440	35.5	5.5	387	2.700	878	1005
DSAV10.500	496	544	38.7	5.3	472	4.330	1372	1570

